

										SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden A01													
Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1 A02				Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen A05				Köparens ordernr 1112400 A07				Vårt ordernr 192134-2 A08				Fakturanr 3036490 A19				Intygnr och datum 17736924 2019-01-04 A03			
Köpare A11 83305 OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND				Produkt Varmvalsad betad formatplåt B01				Märkning Tillverkare, MATERIALID B06				Kundens märke B15											
				Antal 39 B08		Dimensioner [mm] T 12 B 1500 L 3000 B09-B11		Vikt [kg] 16700 B12		Lev. tillst. B04		Referens nummer B16											
				Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6-8 PL 27 FI-01301 VANTAA FINLAND A06				Standard SSAB Stålsort SSAB Domex 355MC D*) B02															
MATERIALID 02-8125-333731-01 , 02-8125-333731-02 , 02-8125-333731-03 , 02-8125-333731-04 , 02-8125-333731-05 , 02-8125-333731-06 , 02-8125-333731-10 , 02-8125-333731-11 B07																							
Kemisk sammansättning Charge C Si Mn P S Cr Ni Mo V Ti Cu Al Nb B N Cekv 02-8125 ,066 ,01 ,60 ,009 ,003 ,03 ,03 ,00 ,01 ,00 ,01 ,049 ,034 ,0001 ,004 ,18 C71-C92														Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5 C93-C99									
Provtyp C04		Verkskod C00		Provstav position C01		Riktning C02		Behandling B05		Provstav typ C10		Temp [gr C] C03		Provresultat									
Dragprov		EMQ854		Topp		Längs		Leverans-tillstånd		Platt 380x40		C11 *Reh [MPa] 395		C12 Rm [MPa] 497		C13 A5 [%] 35,0							
Slagprov		EMQ855		Topp		Längs		Leverans-tillstånd		Charpy-V 10x10		-20		C42 E [J] 365		C42 E [J] 355							
Bockprov		EMQ856		Topp		Tvärs		Leverans-tillstånd		Platt 300x25		C50 Utfört_med go dkänt_resultat		C43 Mv [J] 348									
*) S355MC EN 10149-2 Inget flytområde Ae uppmätt. Registrerat värde för *ReH/ReL har ersatts av värdet från *Rp02 Produktionstid: 2019-01-04																							
Kundens artikel nr: XD355128P																							
Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ H Leu / M Eriksson / V Esbelani Z02								Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar. Z01				A22				A04							

X D355128P