

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|--|-----|-----------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------------|-----|--|-----|
| Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1 | A02 | Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen | A05 | Köparens ordernr 1106637 | A07 | Vårt ordernr 796742-2 | A08 | Fakturanr 2581520 | A19 | Intygnr och datum 14781508 2014-04-11 | A03 |
|--------------------------------------|-----|--|-----|-----------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------------|-----|--|-----|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------------------------------------|---------|--|-----|---------------------|------------------------|--|-----|
| Köpare A11 83305 OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND | Produkt VV betad bandplåt i format | B01 | Märkning Tillverkare, MATERIALID | B06 | Standard SSAB Stålsort DOMEX LASER 355 MC D | B02 | | | | |
| | Antal 78 | B08 | Dimensioner [mm] T 5 B 1500 L 3000 | B09-B11 | Vikt [kg] 13880 | B12 | Lev. tillst. B04 | Referens nummer B16 | | |
| | Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND | A06 | Kundens märke B15 | | | | | | | |
| MATERIALID 28-8376-546721-01 , 28-8376-546721-03 , 28-8376-546721-04 , 28-8376-546721-05 , 28-8376-546721-06 , 28-8376-546721-02 | | | | | | | | | | B07 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|------|---------|--|---------|
| Kemisk sammansättning | | | | | | | | | | | | | | | | C71-C92 | Carbon equivalent etc | C93-C99 |
| Charge 28-8376 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Ti | Cu | Al | Nb | B | N | Cekv | Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5 | |
| | .065 | .01 | .59 | .006 | .004 | .02 | .03 | .00 | .00 | .00 | .01 | .048 | .022 | .0001 | .003 | .17 | | |

| Provtyp | C04 | Verkakod | C00 | Provstav position | C01 | Riktning | C02 | Behandling | B05 | Provstav typ | C10 | Temp [gr C] | C03 | Provresultat | | |
|----------|-----|----------|-----|-------------------|-----|----------|-----|--------------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Dragprov | | AZN774 | | Topp | | Längs | | Leverans-tillstånd | | Platt 380x40 | | | | C11 Reh [MPa] 388 | C12 Rm [MPa] 476 | C13 A5 [%] 42,5 |
| Bockprov | | AZN775 | | Topp | | Tvårs | | Leverans-tillstånd | | Platt 300x25 | | | | C50 Utfört med godkänt resultat | | |

Produktionstid: 2014-04-07

Kundens artikel nr: XD355058P

096499



Kontino Oy Ab

| | | | | | | | |
|---|-----|---|-----|---|-----|--|-----|
| Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar. | Z02 | Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering | Z01 | Material Testing/ L Smedh/ M Eriksson/ L Söderqvist | A22 | DOMEX [®] HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com | A04 |
|---|-----|---|-----|---|-----|--|-----|