

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|--|-----|-----------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------------|-----|--|-----|
| Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1 | A02 | Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen | A05 | Köparens ordernr 1106821 | A07 | Vårt ordernr 804757-6 | A08 | Fakturanr 2600807 | A19 | Intygnr och datum 14916756 2014-07-01 | A03 |
|--------------------------------------|-----|--|-----|-----------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------------|-----|--|-----|

| | | | | | | | |
|--|-----|---|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND | A11 | Produkt Varmvalsad bandplåt i format | B01 | Märkning Tillverkare, MATERIALID | B06 | Standard SSAB | B02 |
| | | 83305 | | | | Stålsort DOMEX 650 MC D | |
| | | Antal 100 | B08 Dimensioner [mm] T 3 B 1300 L 3000 | B09-B11 Vikt [kg] 9700 | B12 Lev. tillst. | B04 Referens nummer | B16 |
| Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND | | A06 | Kundens märke | | | B15 | |

MATERIALID
29-0408-572099-01 , 29-0408-572099-02 , 29-0408-572099-03 , 29-0408-572099-04

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|-----------------------|---------|------|--|
| Kemisk sammansättning | | | | | | | | | | | | | C71-C92 | Carbon equivalent etc | C93-C99 | | |
| Charge 29-0408 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Ti | Cu | Al | Nb | B | N | Cekv | Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5 |
| | .074 | .26 | 1.32 | .011 | .002 | .03 | .04 | .00 | .01 | .11 | .01 | .037 | .041 | .0003 | .004 | .31 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|-------|-------------------|--------------------|--------------|-----|------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|--------------|
| Provtyp | C04 | Verkskod | C00 | Provstav position | C01 | Riktning | C02 | Behandling | B05 | Provstav typ | C10 | Temp [gr C] | C03 | Provresultat |
| Dragprov | BDT003 | Topp | Längs | Längs | Leverans-tillstånd | Platt 380x40 | | | | | | | | |
| Bockprov | BDT004 | Topp | Tvårs | Tvårs | Leverans-tillstånd | Platt 300x25 | | | | | | | | |

Produktionstid: 2014-06-30

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|-----|--|
| Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar. | Z02 | Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering | Z01 | A22 | A04 |
| | | Material Testing/ L Smedh/ M Ernksson/ L Söderqvist | | | |
| | | | | | DOMEX [®] HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com |