

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1107794	A07	Vårt ordernr 826172-3	A08	Fakturanr 2649724	A19	Intygnr och datum 15245997 2015-02-03		A03																									
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad bandplåt i format		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06		Standard SSAB Stålsort		B02																										
Antal 74		B08	Dimensioner [mm] T 8 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 20980		B12	Lev. tillst. B04		Referens nummer		B16																										
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06		Kundens märke		B15																																	
MATERIALID 57-9818-626088-02 , 57-9818-626088-03 , 57-9818-626088-04 , 57-9818-626088-05 , 57-9818-626088-06 , 57-9818-626088-07 , 57-9818-626088-08 , 57-9818-626088-10 , 57-9818-626088-11 , 57-9818-626088-12																																							
Kemisk sammansättning																																							
Charge 57-9818		C	Si	.27	Mn	1.70	P	.012	S	.002	Cr	.03	Ni	.04	Mo	.00	V	.01	Ti	.12	Cu	.01	Al	.035	Nb	.058	B	.0003	N	.004	Cekv	.38	C71-C92	Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5	C93-C99				
Provtyp		C04	Verkskod		C00	Provstav position		C01	Riktning		C02	Behandling		B05	Provstav typ		C10	Temp [gr C]		C03	Provresultat																		
Dragprov		BNR567		Topp		Längs		Längs		Längs		Längs		Längs		Platt 380x40		C11		C12	C13																		
																		Reh [MPa]		Rm [MPa]	A5 [%]																		
																		675		763	21.5																		
Slagprov		BNR568		Topp		Längs		Längs		Längs		Längs		Längs		Charpy-V 10x7.5		C42		C43																			
																		E [J]		E [J]	Mv [J]																		
																		103		95	94																		
Bockprov		BNR569		Topp		Tvärs		Tvärs		Tvärs		Tvärs		Tvärs		Platt 300x25		C50																					
																		Utfört med go dkäm_resultat																					
Produktionstid: 2015-02-01																																							
Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller ordrens fordringar.														Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ L Smedhi/ M Eriksson/ L Söderqvist														A22						A04 DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com					