

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden										A01					
Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1110621	A07	Vårt ordernr 125106-2	A08	Fakturanr 2888808	A19	Intygr och datum 16681363 2017-06-29	A03		
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11	83305		Produkt Varmvalsad betad formatplåt		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID		B06	Kundens märke	B15			
Antal 71		B08	Dimensioner [mm] T 10 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 25170	B12	Lev. tillst.	B04	Referens nummer		B16			
Intygsmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06	Standard SSAB Stålsort SSAB Domex 355MC D*)		B02										
MATERIALID 59-7805-180737-01 , 59-7805-180737-02 , 59-7805-180737-03 , 59-7805-180737-04 , 59-7805-180737-05 , 59-7805-180737-06 , 59-7805-180737-07 , 59-7805-180737-08 , 59-7805-180737-09 , 59-7805-180737-10 , 59-7805-180737-11 , 59-7805-180737-12													B07		
Kemisk sammansättning															
Charge 59-7805 C .065 Si .01 Mn .60 P .009 S .002 Cr .02 Ni .03 Mo .00 V .01 Ti .00 Al .060 Nb .035 B .0001 N .003 Cekv .17 C93-C99 Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5															
Provtyp		C04	Verkstod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat
Dragprov		DIF663		Topp		Längs		Leveranstillstånd		Platt 380x40		C11 *ReH [MPa] 397		C12 Rm [MPa] 503	C13 A5 [%] 33.0
Slagprov		DIF664		Topp		Längs		Leveranstillstånd		Charpy-V 10x7.5		C42 E [J] 221		C43 Mv [J] 228	C44 E [J] 236
Bockprov		DIF665		Topp		Tvärs		Leveranstillstånd		Platt 300x25		C50 Utfört med godkänt resultat			
*) S355MC EN 10149-2															
Inget flytområde Ae uppmätt. Registrerat värde för *ReH/ReL har ersatts av värdet från *Rp02															
Produktionstid: 2017-06-29															
Kundens artikel nr: XD355108P															
117765															
Kontino Oy Ab															
Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering															
Material Testing / H Leu / M Eriksson / V Esbelani															
Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns förordningar.															
A04															