

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1107934	A07	Vårt ordernr 830616-3	A08	Fakturanr 2654572	A19	Intygnr och datum 15273414 2015-02-18		A03	
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11 83305		Produkt Varmvalsad bandplåt i format		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06	Standard SSAB Stålsort		DOMEX 385 MC B		B02		
Antal 46		B08	Dimensioner [mm] T 15 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt [kg] 24580		B12	Lev. tillst.		B04	Referens nummer		B16	
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06		Kundens märke		B15									
MATERIALID 60-9519-631934-01 , 60-9519-631934-02 , 60-9519-631934-03 , 60-9519-631934-04 , 60-9519-631934-05 , 60-9519-631934-06 , 60-9519-631934-07 , 60-9519-631934-08 , 60-9519-631934-09 , 60-9519-631934-10 , 60-9519-631934-11 , 60-9519-631934-12															
Kemisk sammansättning															
Charge 60-9519 C .062 Si .01 Mn .60 P .007 S .003 Cr .04 Ni .04 Mo .01 V .01 Ti .00 Cu .01 Nb .036 B .0002 N .004 Cekv .18															
C71-C92 Carbon equivalent etc Cekv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5 C93-C99															
Provtyp		C04	Verkskod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behand- ling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat
Dragprov		BOP189		Topp		Längs		Leverans- tillstånd		Platt 380x40		C11		C12	C13
												Reh [MPa] 376		Rm [MPa] 476	A5 [%] 34,0
Bockprov		BOP190		Topp		Tvärs		Leverans- tillstånd		Platt 300x25		C50		Utfört med go dkänt resultat	
Kontino Oy Ab															
Produktionstid: 2015-02-17															

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.	Z02	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering Material Testing/ L Smedhi/ M Eriksson/ L Söderqvist		Z01	A22	A04 DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com
---	-----	---	--	-----	-----	---