

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollnyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen	A05	Köparens ordernr 1107966	A07	Vårt ordernr 831583-2	A08	Fakturanr 2661350	A19	Inbygn och datum 15313682 2015-03-13	A03				
Köpare	A11 83305	Produkt	B01	Märkning	B06	Standard	B02	VVBetrad bandplåt i format		B09-B11	Vikt [kg]	B12	Lev. tillst.	B04	Referens nummer	B16
OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		VV betrad bandplåt i format		Tilverkare: MATERIALID		SSAB Stålsort	DOMEX LASER 355 MC D				26700					
		Antal	B08	Dimensioner [mm]												
		187		T 4 B 1500 L 3000												
		Inbyggnattagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06	Kundens märke											

**MATERIALID**  
 60-9658-638273-01 , 60-9658-638273-02 , 60-9658-638273-03 , 60-9658-638273-04 , 60-9658-638273-05 , 60-9658-638273-06 , 60-9658-638273-07 , 60-9658-638273-08 , 60-9658-638273-09 ,  
 60-9658-638273-10 , 60-9658-638273-11

Kemisk sammansättning													C71-C92	Carbon equivalent etc	C93-C96			
Change	C	Si	Mn	P	S	Cr	NI	Mo	V	Ti	Cu	Al	Nb	B	N	Cekv		
60-9658	.055	.02	.59	.009	.002	.05	.04	.01	.02	.00	.01	.042	.022	.0002	.005	.17		

Provtyp	C04	Verkstod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Provstav typ	C10	Temp [gr C]	C03	Provresultat				
Dragprov		BP1093		Topp		Längs		Leverans-tillstånd		Platt 380x40				C11 Reh (MPa) 385	C12 Rm (MPa) 465	C13 A5 (%) 41,0		
Bockprov		BP1094		Topp		Tvårs		Leverans-tillstånd		Platt 300x25				C50 Utfört med godkänt resultat				

Produktionsid: 2015-03-13

Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderens fordringar.		Z02																	
Inlyget är framskällt elektroniskt och giltigt utan signering		Z01																	
Material Testing/ L Smedh/ M Eriksson/ L Söderqvist																			
DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com		A22																	