

SSAB EMEA AB, SE-781 84 BORLÄNGE, Sweden

Kontrollintyg 3.1 EN 10 204 - 3.1		A02	Utfärdande avdelning Kvalitetsavdelningen		A05	Köparens ordernr 1108142	A07	Vårt ordernr 838115-7	A08	Fakturanr 2679339	A19	Intygnr och datum 15418150 2015-05-19		A03
Köpare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A11 83305		Produkt VV betad bandplåt i format		B01	Märkning Tillverkare, MATERIALID	B06		Standard SSAB Stålsort	B02 DOMEX LASER 355 MC D		B07	
Antal 56		B08	Dimensioner (mm) T 12 B 1500 L 3000		B09-B11	Vikt (kg) 23990		B12	Lev. tillst.		B04	Referens nummer B16		
Intygmottagare OY KONTINO AB HAKINTIE 6 PL 27 FI-01380 VANDA FINLAND		A06		Kundens märke		B15								
MATERIALID 61-0221-659315-01 , 61-0221-659315-02 , 61-0221-659315-03 , 61-0221-659315-04 , 61-0221-659315-05 , 61-0221-659315-06 , 61-0221-659315-07 , 61-0221-659315-08 , 61-0221-659315-09 , 61-0221-659315-10 , 61-0221-659315-11 , 61-0221-659315-12														
Kemisk sammansättning														
Charge C Si Mn P S Cr Ni Mo V Ti Cu Al Nb B N Ceqv 61-0221 .063 .02 .59 .009 .002 .05 .07 .03 .01 .00 .01 .034 .033 .0002 .006 .18 C71-C92 Carbon equivalent etc C93-C99 Ceqv = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5														
Provtyp		C04	Verkstod	C00	Provstav position	C01	Riktning	C02	Behandling	B05	Temp [gr C]	C03	Provresultat	
Dragprov		BTF646	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Platt 380x40	C11	Reh [MPa]	C12	Rm [MPa]	C13	A5 [%]	C14	
Slagprov		BTF647	Topp	Längs	Leverans-tillstånd	Charpy-V 10x10	-20	C42	E [J]	C43	Mv [J]	C44	C45	
Bockprov		BTF648	Topp	Tvårs	Leverans-tillstånd	Platt 300x25	C50	Utfört_med go	dkänt_resultat					C51
According to EN standard 10149-2:2013														
Produktionstid: 2015-05-19														
Härmed intygas att ovannämnt material uppfyller orderns fordringar.		Z02	Intyget är framställt elektroniskt och giltigt utan signering		Z01	Material Testing/ L Smedh/ M Eriksson/ L Soderqvist		A04	DOMEX® HIGH STRENGTH STEEL www.domex.com		A22			