


FEON LTD TEOLLISUUSKATU 33 FI-00510 HELSINKI FINLAND	(59433)	Consegna: Delivery:	FEON OY / HATTULA FEON OY SSC HATTULA PALVELUKESKUS ONNITIE 3 13720 PAROLA FINLAND	(44770)	D.D.T. - DELIVERY NOTE 22002438 - 14/01/2022
--	-----------	-------------------------------	---	-----------	---

Riferimenti Normativi Tubi - Hollow Sections Standard: **EN 10219-1**

Profilati cavi formati a freddo e saldati longitudinalmente (ERW) Cold formed and longitudinal welded hollow sections (ERW)	Composizione Chimica Chemical Composition	Proprietà Meccaniche e Tecnologiche Mechanical and Technical Properties
Dim. Sp. L Acciaio Fin. Lotto MT Peso Colata Th. Steel Tot. WGT Heat (mm) (mm) (mm) (m) (kg)	%C %Si %Mn %P %S %Nb %V %Al %Ti %Cr %Ni %Mo %Cu %N %CEV	Trazione / Tensile Test Durezza Resilienza ReH Rm A A80 Hardness Charpy Impact Test (KV) MPa % HRB HB30 1 (J) 2 (J) 3 (J) X (J) T (° C)

ORDINE CLIENTE - CUSTOMER ORDER			ORDINE PADANA TUBI - P.T. ORDER										FATTURA - INVOICE																	
40988			S2 - 22000935										L2 - 22001819- 14/01/2022																	
160X80	8,00	12000	S355J2H	TQ07687008	72	1.869	T@21116575	0,169	0,012	1,394	0,014	0,016	0,000	0,004	0,051	0,022	0,042	0,036	0,003	0,072	0,005	0,418	489	576	29,9	67	67	60	64	-20
300X200	8,00	12000	S355J2H	TQ07645854	48	2.720	@2106978	0,120	0,180	1,130	0,012	0,007	0,022	0,004	0,034					0,420	0,009	0,337	475	567	31,2	53	61	55	56	-20
60X60	5,00	12000	S355J2H	TQ07690832	240	1.875	@0J2116757D	0,163	0,020	1,410	0,012	0,009	0,000	0,043	0,035	0,001	0,015	0,006	0,003	0,006	0,007	0,411	512	543	29,2					
60X60	5,00	12000	S355J2H	TQ07690833	240	1.868	@0J2116757D	0,163	0,020	1,410	0,012	0,009	0,000	0,043	0,035	0,001	0,015	0,006	0,003	0,006	0,007	0,411	512	543	29,2					
120X120	10,00	12000	S355J2H	TQ07690096	72	2.292	T@21116013	0,191	0,012	1,360	0,012	0,007	0,002	0,019	0,039	0,017	0,042	0,031	0,005	0,060	0,006	0,437	544	598	18,7	34	38	40	38	-20
140X80	6,00	12000	S355J2H	TQ07678838	108	1.994	@115274	0,160	0,030	0,760	0,015	0,010	0,018	0,003	0,027	0,002	0,070	0,020	0,003	0,040	0,006	0,306	450	546	34,7	73	66	63	67	-20
40X40	3,00	12000	S355J2H	TQ07673134	588	1.843	@2106771	0,130	0,244	1,130	0,012	0,018	0,026	0,004	0,029	0,001			0,440	0,010	0,348	548	624	31,4						
60X30	3,00	6000	S355J2H	TQ07612559	324	1.219	T@21224052	0,180	0,006	0,851	0,011	0,010	0,001	0,022	0,001	0,035	0,056	0,003	0,065	0,005	0,338	468	559	32,6						
300X300	10,00	12000	S355J2H	TQ07430044	24	2.097	12563	0,160	0,010	1,000	0,011	0,009	0,042	0,002	0,035	0,018	0,016	0,005		0,005	0,006	0,331	416	473	37,8	116	25	106	82	-20
300X300	10,00	12000	S355J2H	TQ07430048	24	2.106	12563	0,160	0,010	1,000	0,011	0,009	0,042	0,002	0,035	0,018	0,016	0,005		0,005	0,006	0,331	416	473	37,8	116	25	106	82	-20
90X90	6,00	12000	S355J2H	TQ07559517	144	2.120	132068	0,177	0,015	0,749	0,021	0,014	0,032	0,001	0,029	0,010	0,017	0,005		0,012	0,005	0,307	464	547	35,1	69	71	65	68	-20
100X80	3,00	12000	S355J2H	TQ07689810	300	2.243	@ND336	0,080	0,020	1,300	0,013	0,001	0,019		0,039	0,001	0,020	0,010		0,005	0,301	470	568	28,2						
50X30	4,00	6000	S355J2H	TQ07694822	420	1.696	122346	0,174	0,017	0,790	0,021	0,010	0,033	0,002	0,035	0,012	0,028	0,005	0,001	0,012	0,006	0,313	494	545	22,8					
50X30	4,00	6000	S355J2H	TQ07695006	420	1.677	190074	0,090	0,017	1,200	0,018	0,010	0,040	0,002	0,037	0,022	0,014	0,003	0,004	0,010	0,006	0,295	494	545	22,8					

 0948 Padana Tubi S.p.A., Via Portamurata 8/A, I-42016 Guastalla (RE) 08 0948-CPR-0063 Rev.2 or 0948-CPR-0064 Rev.2	<p>Controllo visivo e dimensionale: esito positivo</p> <p>Visual and dimensional control: OK</p>	<p>Certifichiamo che il prodotto fornito è conforme ai requisiti dell'ordine</p> <p>We certify that material supplied complies with the requirements agreed on order</p>	
		<p>EN 10219-1:2006 Profilati cavi di acciaio per strutture metalliche o compositi metallici e strutture di calcestruzzo Steel hollow sections for metal structures or composite metal and concrete structures</p> <p>Designazione del prodotto: vedi sopra Product designation: see above Sostanza pericolosa / Dangerous substance: NP Durabilità / Durability: NP</p>	<p>DoP n. S235 DoP n. S275 DoP n. S355</p> <p>DoP è disponibile su / DoP is available on http://www.padanatubi.it/Qualita</p>